

**NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008**

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "chiuso terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e funzionali, e per edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite in base alle caselle corrispondenti, in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (Q) indica la possibilità di multicella; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle (L) si deve scrivere in stampatello appoggiando il letto a sinistra ed i numeri a destra.

**Sezione 1 - Identificazione edificio.**  
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.  
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati catastali e necessari, quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.  
Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Denominazione edificio o marcatore: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es.: Condominio Verda, Rossi Mario).  
Sezione 2 - Descrizione edificio.  
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediantemente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssimi la media delle altezze di piano presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione; la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso componenti nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni.  
Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni).  
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (ZB) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (GB). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-biel) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura".  
G1 = c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura  
G2 = muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)  
G3 = Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

Sopralluogo 0061670400002563

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO 251

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DEL DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 06/2008)

Provincia: PERUGIA Comune: PISTA CAPELLA

SEZIONE 1 Identificazione edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati edificio		Età		Uso - esposizione		Occupanti			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costruzione e ristrutturaz. [max. 2]	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	100 10 1		
01	09	1 < 2.50	A Q < 50 I O 400 + 500	A O Abitativo	1	A O > 65%	1	1	0
02	10	2.50 < 3.50	B O 50 + 70 L O 500 + 650	O C Commerciale	2	B O 30-65%	2	2	2
03	11	3.50 > 5.0	C O 70 + 100 M O 650 + 900	O D Uffici	3	C O < 30%	3	3	3
04	12	4 > 5.0	D O 100 + 130 N O 900 + 1200	O E Serv. Pub.	4	D O Non utiliz.	4	4	4
05	12	5.0 > 12	E O 130 + 170 O O 1200 + 1600	O F Deposito	5	E O In costruz.	5	5	5
06			F O 170 + 230 E O 1600 + 2200	O G Strategico	6	F O Non inito	6	6	6
07			G O 230 + 300 O O 2200 + 3000	O H Turistico	7	G O Abbandon.	7	7	7
08			H O 300 + 400 R O > 3000	O I > 2002	8		8	8	8

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali	Strutture in muratura								Altre strutture		
	Non identificata	A	B	C	D	E	F	G	H	Tetti in c.a.	Parati in c.a.
1 Non identificate											
2 Volte senza catene											
3 Volte con catene											
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolo, travi e volpine...)											
5 Travi con soletta semi-rigida (travi in legno con doppio tavolo, travi e tavoloni...)											
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.)											

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	Danno preesistente	DANNO (1)			PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI									
		D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio grave	D1 Leggero	Nessuno	Demolizioni	Chiusure forature	Riparazione	Puntelli	Trasferimento e protezione passaggi				
1 Strutture verticali														
2 Solai														
3 Scale														
4 Coperture														
5 Temporane-tramezzi														
6 Danno preesistente														

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO	PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...							
2 Caduta tegole, cornicioni...							
3 Caduta cornicioni, parapetti...							
4 Caduta altri oggetti interni o esterni							
5 Danno alla idrica, fognaria o termoidraulica							
6 Danno alla rete elettrica o del gas							

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	Edificio	PERICOLO SU			PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI	
		Via d'accesso	Via interna	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi	
1 Croci o cadute da altre costruzioni						
2 Rotura di reti di distribuzione						

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO

1 O Cresta 2 O Pendio forte 3 O Pendio leggero 4 O Pianura

DISSISTI (in atto o temibili)  Versanti incombenti  Terreno di fondazione

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio

Esito di agibilità

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, agibilità o altro

Argomento: AREA H.A. DI AGOSTINO

Argomento: AREA F. DONATO

Il compilatore (in stampatello): ...

Firma: ...