

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AaDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche o anche per differenza di altezza ed età di costruzione e/o piani slalati, etc.

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente dettagliate annettendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (Q) indicano la possibilità di multicella; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola cella. Dove sono presenti le caselle (L) si deve scrivere in stampatello approssimando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO. L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'assemblamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati dell'edificio (intorno, d'estremità, angolo) Denominazione edificio o proprietario; indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es. "Condominio Verde, Rossi Mario).

Sezione 2 - Descrizione edificio. N° piani totali con interrati; indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano; indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Superficie media di piano; va indicato l'intervento che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (0-200anni); è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Uso (multiscelta); indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. Utilizzazione; indicare abbandonato si riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare tre combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più bilanciate, ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solidi rigidi (in c.a. e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno ed la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G e H della parte "muratura".

G1 c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura G2 muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) G3 muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo agli stessi piani

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AaDES 06/2008)

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Identificativo Sopraluogo: 472. Provincia: Trapano. Comune: Pizzolungo. Frazione/Località: Manti di Tivo. Identificativo edificio: 0113. Data: 14/05/10.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Dati metrici: Altezza media di piano: 2.50m. Superficie media di piano: 400+500. Costruzione e ristrutturazione: 1919. Uso: Abitativo. Occupanti: 100-100-100.

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni). Tabelle per strutture in muratura, altre strutture, e giudizio di agibilità.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Tabelle per livelli di estensione e componenti strutturali.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio e Esito di agibilità. Tabelle per rischio strutturale e risultato di agibilità.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tabelle per presenza danno e provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Argomento: IL FABBRICATO E' ABILILE. Firma: P. G. GIOVANNI MARI & ASSOCIATI.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Tabelle per causa potenziale e provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. Morfologia del sito e dissesi (in alto o tambo). Tabelle per morfologia del sito e dissesi.