NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA A-DES 05/2000 La scheda va compilata per un intere guildicia intendendo per difficio au unità strutturale c'elalo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adalecenti per talli caratteristiche e anche per differenza dil per attili caratteristiche e anche per differenza di per la gille anche per differenza di per per di di per di per di di per di di per di per di	SERVIZIINTE Sopralluogo SERVIZIINTE
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale "cleio terra", individuabile per le Nuratura meticzata con ineceziori o intensio inen armati la curatura de l'ele terra", individuabile per le Nuratura armata con nincincia armati le Nuratura armata con incincia armati le Nuratura armati le	I WAS THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE
edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per l'2: Muratura armata o con intonaci armati caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagili edificii H3: Muratura con altri o non identificati inforzi SCHEDA DI 1º LIVE!	NE CIVILE 14717 GRUPPO NAZIONALE PER LA
adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano	DIFESA DAI TERREMOTI
altezza e/o abă di contruzione-a/o piani afaisati, etc. La scheale a divisa in 9 acadoni, Le informazioni sono generalmente in pianta e/o in elevazione o sono in protica completamente dischimente in pianta e/o in elevazione o sono in protica completamente in pianta e/o in elevazione o sono in	EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA 00406763400000 SS
definite annerendo le caselle comspondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle usorie (di conspondenti; in alcune sezioni la Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI SEZIONE 1 Identificazione edifici	
in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (D) i diretti ai riportario freta accorre 4 sono (quesi apparente, coè quasi indicano la possibilità di una singola scetta. Dove sono presenti le caselle Grognariono strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da Grognariono strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da Grognariono strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da Grognario di Resto a sinistra del Grognario del Resto de Productiono strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da Grognario del Resto del	Squadra T) P/Scheda n. T Data (06 (8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
numeri a destra. Sezione 1 - Identificazione edificio. La definizione del livello di idanno riscontrato e di particolare rilevanza, essa Frazione/Località:	Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N° edificio
Indicare i dati di localizzazione. Provincia, Comune e Frazione. DENTIFICATINO SCHEDE, il nievatore i protra il proprio numero i assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di fari effermento alla sommana descrizione riporata il assegnato del coordinamento centrale, un numero progressivo di fari effermento alla sommana descrizione riporata di segnato in maggiori	Cod. di Località Istat
schede e la data del soprallugo. CENTERCATIO EDECO L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecrico e L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecrico e Terestenza della respudica la sicurezza degli occupanti a	
la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il causa di cadute di elementi non attutturale il danno à leggero anche se comolio di assistenza per l'escelatamento del lavoro dei ribevorio e per	Dati Catastali Foglio Allegato
be di duindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga. S O attro identificazione sulla cartografa riportata nello spazio della prima alvinicato palesamente il limite del crollo parziale di elementi strutturali.	
faccidas. Il codice identificativo dell'edifico, costituito dall'insieme dei dall prima riga nello spazio in grigo, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo il proprietario	1 ERCOLE
vesta comunicano l'esit del sopralluago. La numerazione degli aggregati lotale di elementi strutturali principali. Stalo descritto da danni superiori ai e degli edifici deve essere tenuta aggionata in una cartografia generale precedenti, incluso il collasso. Fotocopia dell'aggregato strutturale coi	n identificazione dell'edificio
referre le vosta dei soprallugo, che sono richieste in pienere su unità mmobilani, all'edificio che effettive une contiene. Per l'dentificativo, il mezzi limitati compegnon una eliminazione o riduzione accettabile del rischio, vanno indicati quelli già messi in atto.	
Estigliorazione del coordinamento comunale. <u>Posicione additico</u> se Trediction non è sobota su trai listi, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggingiato (interno, d'esternità, apolo). <u>Demonizione editiono</u> di dell'aggingiato (interno, d'esternità, apolo). <u>Demonizione editiono</u> di esternità dell'aggingiato (interno, d'esternità, apolo). <u>Demonizione editiono</u> di esternità dell'aggingiato (interno, d'esternità, apolo). <u>Demonizione editiono</u> di esternità di responsabilità della consideratione editiono dell'aggingiato della consideratione della considera	SERVIZIINTEGRATI SERVIZIINTE
Groonstance in denominazione se edificio publica o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es. : Condominio Verde, indicare i periodi indotti da costruzioni adiacenti dio dal contesto e gli	
Rossilone 2 - Descrizione edificio M. Dairi Ustali Con Interrati; indicare il numero di piani complesariti Va individuata la monfologia del alto dei deventuali dissessi sul terreno elo SET	
dell'edificio dallo spiccato di fondazioni escluso quello di sottoletto se non utilizzato a mansada Computare internati i piam mediamente internati si con mediamente inte	
l'altezza che meglio approssima la media delle altezza di piano presenti, l'illevature sissionale si solutiona della delle altezza di piano presenti, Superficia media di piano: va indicato l'intervatio che comprende la media l'intervative dell' zichiti) sulla bassa delle informazioni raccette,	
delle supernici di turai i pianti. <u>Esti 12. 0000001</u> : e possibile tomine 2 i indicazioni: la prima è sempre Tetà di construzione, la seconda è delle elementi non strutturai (Sazione 3 a 4, pierciolo derivante dalle altre	
reventuale arror in cui si sono emetuale eventuali intervent sulle strutturu. Suo millissellaji inclicare il più di so compresenti mel'edifici. <u>Valitzzazione</u> : l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di non utilizzatio nettire condizioni. <u>Intituratione intiture condizioni.</u> Brail dicardo quando la riduzione del rischio si può conseguiare con il promio interventio (opere di consistenze limitate, di rapide e facile).	
Sezione 3 - Tipología (massimo 2 opzioni) Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: Cali impliciti Cali	Età Uso - esposizione
strutture crizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili: ad esempio: Unità immobilishi famibile e persone evarcate: sono da indicare gli volte senza catene e muratura in pietrame al 1º livello (20) e sola rigidi effetti del giudzio di intagnibilità, qualora confermato dallo sono con con control del propositi del pro	ficie media di piano Costruzione Uso N° unità Utilizzazione Occupanti
in due fig in ragione della qualifa (malaria). Regante, realizzazione) e per opruno è possibile segnatare anche la presenza di cordo il o calere se por opruno è possibile segnatare anche la presenza di cordo il o calere se por opruno è possibile segnatare anche la presenza di cordo il o calere se provincia di la condo interestro, e la condo in calere se provedimenti mossibili e della condo interestro. Provedimenti di la condo interestro.	[max 2] A A Abitativo 0 0 0 0
	70 L 🔾 500 +650 2 🔲 19 ÷ 45 c 🖵 Commercio
di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la sezione 9 - Altre osservazioni presenza di stutzazioni miste di muratura e struttre inteliate. Gi dedifici si occuratezza della visita: indicare con quale livello di accuratezza e	
di pilastri siosita, siano assi in c.a, murahra, acciaro o legno elo la presenza di sinazzioni mise di muratura e arturulari relativaria ci ci addici di considerano con sinultura intellatara di c.a o d'acciano, se rintera considerano con sinultura intellatara di c.a o d'acciano, se rintera sono di considerano con sinultura intellatara di c.a o d'acciano, se rintera sono di considerano con sinultura intellatara di c.a o d'acciano, se rintera sono di considerano del considera	130 N ◯ 900 -1200 4 ☐ 62 ÷ 71 E ☐ Serv. Pub. ☐ D ◯ Non utilizz. 5 5 5 5 6 6 6
di pilistri foolati, siano ossi in c.a., murahruri, acciato o legno edo le presenza di situazioni miate di muratura e strutture intellaitate. Gi edifici di considerano con sintuture intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'iniferar struttura portatre intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'iniferar struttura portatre intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'iniferar struttura portatre in ca. o in sociaio. Situazioni miate di muratura della via con modalità mutiscella, nelle colonne G ed H della parte "muratura". Gil c.a. (o altre strutture intellaitate) su muratura spillate nelle colonne e dei nella parte "muratura" spillate nell'accio dei del neventuale fotografia d'insieme dell'accidio deve asserta. Gil c.a. (o altre strutture intellaitate) su muratura spillate nell'accio dei nel solo angolo in altro a destru.	130 N 900-1200 4 ☐ 62 + 71 E ☐ Serv. Pub. ☐ □ D Nontilinez. 6 6 6 6 1 170 0 0 1200 +1600 5 ☐ 72 + 81 F ☐ Depositio ☐ □ E ○ Incestruz. 7 7 7 7 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
di plistati siotali, siano sasi in c.a, muratura, acciaro o legno edo la presenza di situazioni miate di muntura e strutture intellaitate di cali di considerano con sintuture intellaitate di ca. o d'acciano, se l'infere strutture intellaitate di ca. o d'acciano, se l'infere strutture intellaitate di ca. o d'acciano, se l'infere strutture principi de consociali de l'acciano de l'a	- 130 N ○ 900 - 1200 4 □ 62 ÷ 71 E □ Serv. Pub. □ □ 0 ○ Nonutilizz. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 2 ÷ 81 F □ Deposito □ □ □ E ○ In costrux. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
di pilastri siositi, siano assi in c.a, murahrut, acciaro o legno elo la presenza di filtuzzioni miste di muratura estrutturi intellaitate. Ci addici di considerano con struttura intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante in ca. o in accio. Stazzioni miste di muratura relatio o inferenza de l'accioni con modalità multisculti, nelle colorine d'el del pare "muratura". Gii c.a. (o altre strutture intelaitate) su muratura di c.a. (o altre strutture intelaitate) su muratura si c.a. (o altre strutture intelaitate) in parallelo sugli siessi piarii	1-10 a Q 900-1200 d a Q 2 7-1 ∈ Q Sev. Pub.
di pilastri siositi, siano assi in c.a, muratrura, acciaro o legno elo la presenza di filtuzzioni mitte di muratrura estrutturi rientaliate di c.a o d'acciario, se i riinteri stottura portanzia rientaliate di c.a o d'acciario, se i riinteri stottura portanzia rientaliate di c.a o d'acciario, se i riinteri stottura portanzia di n.c.a o d'acciario, se i riinteri stottura portanzia di n.c.a o in accosi. Situazioni mitte di muratrura di n.c. o il acciario. Situazioni mitte di muratrura di n.c. o il acciario, se i riinteri stottura portanzia di n.c. o morbialità multicecità, nelle cotorne di celi ri riinteri stati della parte "muratrura". Gi. c.a. (o altre strutture intelialità) su muratrura (di ricamina di celeticali di residenti di redifferenti di redifferen	1-130 № 0-900-1200 4 □ 62 × 71 ∈ □ Serv. Pub. □ □ 0 × Non finite.
di pilastri siositi, siano assi in c.a, murahrut, acciaro o legno elo la presenza di filtuzzioni miste di muratura estrutturi intellaitate. Ci addici di considerano con struttura intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante intellaitate di c.a. o d'acciaio, se l'infere si struttura portante in ca. o in accio. Stazzioni miste di muratura relatio o inferenza de l'accioni con modalità multisculti, nelle colorine d'el del pare "muratura". Gii c.a. (o altre strutture intelaitate) su muratura di c.a. (o altre strutture intelaitate) su muratura si c.a. (o altre strutture intelaitate) in parallelo sugli siessi piarii	1-10 a Q 900-1200 d a Q 2 7-1 ∈ Q Sev. Pub.
di pilastri solati, siano assi in c.a, murahrra, acciano o legno e/o la presenza di Internazioni mitedi aminutare astrutturi reliataria. Cili edifici di considerano cun si auturaturi relataria di accuratezza della visibili di considerano cun si auturaturi relataria di accuratezza della visibili della parte "muratura". 32. muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli silvini di accuratezza della visibili di accuratezza della visib	130 0 900 - 1200 4 0 2 71 E 3 9 0 0 17 7 7 7 7 7 7 7 7
di pilastri siositi, siano assi in c.a, murahra, accian o legno eò la presenza di situazioni miste di muratura e strutturi instaliante. Gi addi cia considerano con struttura intellainte di ca. o d'acciano, se i rindere struttura protatra intellainte di ca. o d'acciano, se i rindere struttura protatra intellainte di ca. o d'acciano, se i rindere struttura protatra in con modalità mutitacciali, nelle colorine di edi primeri surratura. Gil : ca. (o altre strutture intellainte) su murahura (33. Muratura mistia a ca. (o altre strutture intellainte) in parallelo sugli siessi pinti SERVIZIINTEGRATI	130 N 0900-1200 4 02 71 E Serv. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pilastri solati, siano assi in c.a, murahrra, acciano o legno e/o la presenza di Internazioni mitedi aminutare astrutturi reliataria. Cili edifici di considerano cun si auturaturi relataria di accuratezza della visibili di considerano cun si auturaturi relataria di accuratezza della visibili della parte "muratura". 32. muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli silvini di accuratezza della visibili di accuratezza della visib	130 N 0900-1200 4 02 71 E Serv. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pilastri solati, siano assi in c.a, murahra, acciano o legno e/o la presenza di sinazzioni miste di muratura e strutturi reindialiate. Ci editici di considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture i rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano, se rindra considerano con sinuture rendaliate di c.a. o d'acciano consideran	130 0 900 - 1200 4 0 2 71 E Serv. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pilatafi solati, siano assi in c.a, murahrra, acciano o legno edi la presenza di sinazzioni mite di muratura e strutturi relianiate. Cil editi di considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi di considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi di considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi di considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi di considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi della considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi della considerano cui sinuturi intellalate di c.a. o d'acciano, se ripriferi della considerano cui sinuturi intellalate su muratura di c.a. (si attra strutture intellalate) su muratura si c.a. (si attra strutture intellalate) in parallelo sugli si	130 0 900 - 1200 4 0 2 71 E Serv. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pilatafi siolati, siano assi in c.a, murahra, acciano o legno eò la presenza di situazioni miste di muratura e sutrutiri relinataria. Ci addici di considerano con situiture indelatate di c.a o d'acciano, se i rindre si sutrutiri portante indelatate di c.a o d'acciano, se i rindre si sutrutiri portante indelatate di c.a o d'acciano, se i rindre si sutrutiri portante indelatate di c.a o d'acciano, se i rindre o della parte "muratura". Gi : ca. o la restrutturi relicialate) su muratura (di ci ca. o la restrutture indelatate) su muratura (di ci ca. o la restrutture indelatate) su muratura (di ci ca. o la restrutture indelatate) su muratura (di ci ca. o la restrutture indelatate) in parallelo sugli siesi piara SERVIZIINTEGRATI SERVIZIINTEG	130 0 900 - 1200 4 02 71 E Serv. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pilatafi solati, siano assi in c.a, muratrura, acciaro o legno ed lo la presenza di situazioni mitte di muratura estrutturi piritaliaria. Ci dell'di di corraldeza della considerano con strutture indialiare di c.a o d'acciario, se i rindra struttura piritali di ne ca o in acciario. Situazioni mitte di muratura restrutturi piritaliare di c.a o d'acciario, se i rindra struttura indialiare di c.a o d'acciario, se i rindra struttura indialiare di c.a o d'acciario, se i rindra della parte "muratura". G1 : c.a. (o altre strutture intelialiate) su muratura G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelialiate) su muratura G3 : Muratura risida a c.a. (o altre strutture intelialiate) in parallelo sugli sidesi plani el direvamento. L'eschella foligorata di rideramento d'eschella foligorata di rediremento dell'eschella foligorata dell'assemble della partici di rediremento dell'eschella soligorata della soligora di rediremento dell'eschella soligorata di rediremento dell'eschella soligorata di rediremento del ricco. SERVIZINTEGRATI SERVIZINT	130 N 0 900-1200 1 62 71 E 3 80 700 17 7 7 7 7 7 7 7 7
di pilatafi solati, siano assi in c.a, muratura, acciaro o legno ed la presenza di stazzoni mate di mutatura e anturula ristaliania. Cia della di considerano con sinutura i retulularia e condicionia. Cia della di considerano con sinutura intellalare di c.a o d'acciano, se rinfraro al vanoni nell'acciano, mondalia mutatocata, non modalia non mutatocata, non modalia non mutatocata, non modalia non modalia non mutatocata, non mutatocata, non mutatocata, non mutatocata, non mutatocata, non non non non non non non non non no	130 N 0 900-1200 1 62 PT 2 9 Pt 5 0 Pt
di pilastri solati, siano assi in c.a, muratura, acciaro o legno eò la presenza di stazzori mitte di muratura e strutturi reliadiate). Ci delli di considerano con sinuture intellaite di ca. o d'acciano, se rimitero si considerano con sinuture intellaite di ca. o d'acciano, se rimitero di considerano con sinuture intellaite di ca. o d'acciano, se rimitero della parte "muratura". 32. muratura su c.a. (o aftre arrutture intellaite) 33. Muratura su c.a. (o aftre arrutture intellaite) 34. SERVIZIINTEGRATI SERVIZIINTE	130 N 0 900-1200 1 62 PT 2 9 eV, Pub. 0 0 10 10 10 10 10 1
di pilatafi solati, siano assi in c.a, muratura, acciano o legno edi la presenza di situazioni mite di muratura e attuturi reliataria. Cili editi di considerano con sinuturi intellatare di c.a o d'acciano, se frintre di cale intellatare di c.a o d'acciano, se frintre intellatare di c.a o d'acciano, se frintre intellatare di c.a o d'acciano, se frintre di c.a o d'acciano, se frintre intellatare di c.a o d'acciano di c.a o d'acc	130 N 0 900-1200 102 1 2 10 2 71 2 3 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
di pilatafi solati, siano assi in c.a, muratura, acciano o legno edi la presenza di laturazioni mindi almutani e attuturi reliania. Cili editi di considerazio chi si sultativi rindialiate di c.a. o d'acciano, se frinfrato considerazio con considerazio con considerazio considerazio considerazio considerazio considera	130 N 0 900 - 1200 102 N 1 2 3 e 1 2 3 e 1 2 3 e 1 2 3 e 1 2 3 e
di pilatri liotati, siano ssi in c.a., muntura, accisio o legno dei la presenza di funcioni di carcini mini di muntura e siturule initializate. Gi effici si considerazio con sintializa indicare con quale livello di accuratezza e considerazio con sintializa indicare di carcini considerazio con sintializa in indicare di carcini. Segoni con considerazio con sintializa in indicare di carcini. Segoni con considerazio con sintializa in indicare di carcini. Segoni con considerazio con sintializa in indicare di carcini con considerazio con sintializa di carcini con considerazio con controli controli con controli con controli con controli con controli con controli controli con controli controli con controli c	130 N 0900-1200 4 02 - 71 E 3 ext. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
presenta di fullación inidia di manda a calular protectiva di sultario missis di manda a sottutta inidiata per a sottutta inidiata con di accidi con di contro di cont	130 No 0300-1200 1 22 - 71 E 3 ev. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
di pistati foldat, siano essi in c.a., muratura, acciso lo lago noti di prevenza di Statudo missi di muratura e estudira inicializia. Col efidi di prevenza di Statudo missi di muratura el estudia pistati di noti di la courantezza e el muratura portante è fin c.a. lo in scosio. Situazioni missi muratura ellaj di partiri della partiri muratura. della parti "muratura 2 muratura su ca. (o altre annulus entelialate) su muratura (2 muratura su ca. (o altre annulus entelialate) su muratura (2 muratura su ca. (o altre annulus entelialate) in parallelo sugli significante della discontina e c.a. (o altre annulus entelialate) in parallelo sugli significante con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicate con quale livello di accuratezza e completazza della visita indicateza della contra con quale livello di accuratezza e completazza della vi	130 N 0 900-1200 1 27 + 81 2 9 each Pub. 10 0 100
di pistati foldat, siano essi in c.a., murathura, caccio o logno di la prevenza di Statutori ministi muratura en antuniari relativa ci a naturali relativa protente di n.c. a. o in socialo. Situazioni ministi muratura situati o inclusiva portante di n.c. a. o in socialo. Situazioni ministi muratura situati o inclusiva portante di n.c. a. o in socialo. Situazioni ministi muratura situati o informativa muratura di n.c. a. o in socialo. Situazioni ministi muratura situati o informativa muratura di n.c. a. o altre strutture infelialate) su muratura di n.c. a. o altre strutture infelialate) su muratura di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altre strutture infelialate) in parallelo sogli sissesi piari di n.c. a. o altr	130 No 900-1200 1 27 + 81 2 2 2 1
di pistati biolati, sinos in c.a., muratura, accida o lagro di pista preventa di listazion missi di muratura sinolare similare protecti e di ca. o in accide. Situazioni missi di muratura sinolare similare protecti e in c.a. o in accide. Situazioni missi di muratura situazioni nella colorne di ci del participato di accuratezza e incorporazioni dell'internativa con modali missicali, nelle colorne di ci di della participata di n.c. o in accide situazioni missicali, nelle colorne di ci di della participata di n.c. o in accide situazioni missicali, nelle colorne di ci di della participata di n.c. o in accide situazioni missicali, nelle colorne di ci di della participata di n.c. o in accide situazioni missicali, nelle colorne di ci di della participata di n.c. o in accidenti di nella di nel	130 N 0 900 -1200 1 22 - 71 E 3 ext. Pub. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEZIONE 3 Tipologia (multicotta, per gi colita in mustura victoria el masterio 2 (si o correspondente professe de la ca. el ca	130 No 900-1200 4 62 - 71 E 3 exp. Pub. 5 0 capatility 5 0 capatility 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SEZIONE 3 Tipologia (multicotte, per glorotte) in that Provincia Istat Comune Rievatore Riev	130 N 0 900-1200 1 22 + 21 E Serv. Pub. 5 Non nuture 5 8 8 3 1 200 100
di plate toots, sano qual in c.a., muzimura, accision o larger de la consideración con quale livello di accuratezza e consideración de la consider	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
di plate toots, sano east in c.a., nuratura, socialo en logge de la consideración con causte la visión de social de consideración con consideración de consider	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SEZIONE 3 Tipologia (multinostica) per collection per gladition in munitaria in multinostica) SEZIONE 3 Tipologia (multinostica) per collection per	130 N 0 900-1200 1 27 + 81 2 2 2 1
displaces bodis, steno casi in cal, miration, accide to all pages of the process of the control of control of the control of t	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SEZONE 3 TIPOTOGIA SERVIZINTEGRAT SERVIZI	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Section Sect	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Second S	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
discrete fault, developed in Carlo and in Ca	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SEZONE 3 Dipologia (mutanosis processor) SEZONE 4 Daniel and ELEBENTI STRUTURAL to proveediment di porto) SEZONE 5 Dipologia (mutanosis processor) SEZONE	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SECONE 3 Tipologial invaluation parable and parable an	130 No 900-1200 4 62 PT 6 9 Serv. Pub. 5 O Non distalization 7 7 7 7 7 7 7 7 7